

EXO COATING ABBE-M

PREMAZ ZA FORME IN JEDRA

OPIS

EXO COATING ABBE-M je alkoholni premaz s keramičnim polnilom. Odlikuje se po odlični ognjevzdržnosti.

Okvirna sestava: ≈ 65 % keramično - silikatno polnilo
 ≈ 6,5 % ognjevzdržna polnila (Al- in Mg- silikati)
 ≈ 1 % raztopljeno sintetično vezivo
 ≈ 27,5 % organska topila (IPA, etanol)

UPORABA

Premaz je univerzalno uporaben za premazovanje form in jeder, vezanih z vsemi vrstami veziv. Uporaben je za litje jeklene litine, sive litine, temprane litine in neželeznih kovin.

DELOVANJE

Premaz vsebuje pretežno veziva anorganske narave. Med procesom ulivanja sprošča le malo plinov, ima dobro obrabno trdnost in se zelo počasi poseda ter ni občutljiv na termošok.

PRIPRAVA

Dobavna viskoznost premaza omogoča nanašanje s čopičem. Za nanašanje s potapljanjem ali brizganjem ga razredčimo z **EXO COATING RAZREDČILOM** na viskoznost okoli 15 s 4 DIN 53211.

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

EXO COATING ABBE-M moramo med transportom in skladiščenjem ščititi pred atmosferskimi vplivi. Skladiščimo ga v tesno zaprtih posodah v dobro prezračениh prostorih. Ne sme biti na direktni sončni svetlobi. V bližini ne sme biti virov vžiga ter ne smemo uporabljati odprtega ognja ali kaditi.

Glede na Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga **EXO COATING ABBE-M** spada med nevarno blago. Uvrščamo ga v ADR razred 3, embalažna skupina III. Dovoljena količina za prevoz z vozili brez ADR opreme je 1000 kg max.

LASTNOSTI

Izgled	bela pasta z vonjem po alkoholu
Vrelišče	78 – 82°C
Plamenišče	12°C
Gostota	1,5 – 1,8 g/cm ³
Viskoznost (Krebs) 293K	600 mPas min.
Vsebnost suhe snovi	62 % min.
Posedanje v 24 urah	3 % max