

# EXO COATING ABBE

## PREMAZ ZA FORME IN JEDRA

### OPIS

**EXO COATING ABBE** je alkoholni premaz s keramičnim polnilom. Odlikuje se po odlični ognjevzdržnosti.

Okvirna sestava:       ≈ 65 % keramično - silikatno polnilo  
                              ≈ 6,5 % ognjevzdržna polnila (Al- in Mg- silikati)  
                              ≈ 1 % raztopljeno sintetično vezivo  
                              ≈ 27,5 % organska topila (IPA, etanol)

### UPORABA

Premaz je univerzalno uporaben za premazovanje form in jeder, vezanih z vsemi vrstami veziv. Uporaben je za litje jeklene litine, sive litine, temprane litine in neželeznih kovin.

### DELOVANJE

Premaz vsebuje pretežno veziva anorganske narave. Med procesom ulivanja sprošča le malo plinov, ima dobro obrabno trdnost in se zelo počasi poseda ter ni občutljiv na termošok.

### PRIPRAVA

Dobavna viskoznost premaza omogoča nanašanje s čopičem. Za nanašanje s potapljanjem ali brizganjem ga razredčimo z **EXO COATING RAZREDČILOM** na viskoznost okoli 15 s 4 DIN 53211.

### SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

**EXO COATING ABBE** moramo med transportom in skladiščenjem ščititi pred atmosferskimi vplivi. Skladiščimo ga v tesno zaprtih posodah v dobro prezračenih prostorih. Ne sme biti na direktni sončni svetlobi. V bližini ne sme biti virov vžiga ter ne smemo uporabljati odprtega ognja ali kaditi.

Glede na Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga **EXO COATING ABBE** spada med nevarno blago. Uvrščamo ga v ADR razred 3, embalažna skupina III. Dovoljena količina za prevoz z vozili brez ADR opreme je 1000 kg max.

### LASTNOSTI

Izgled	bela pasta z vonjem po alkoholu
Vrelišče	78 – 82°C
Plamenišče	12°C
Gostota	1,5 – 1,8 g/cm <sup>3</sup>
Viskoznost (Krebs) 293K	600mPas min.
Vsebnost suhe snovi	62% min.
Posedanje v 24 urah	3 % max