

EXO COATING L 25 ORANGE

PREMAZ ZA FORME IN JEDRA

OPIS

EXO COATING L 25 ORANGE je alkoholni premaz s silikatnim polnilom.

Okvirna sestava:

- ≈ 64 % ognjevdržno polnilo (kalcinirani kaolini)
- ≈ 2 % raztopljeno sintetično vezivo
- ≈ 34 % organska topila (IPA, etanol)

UPORABA

Premaz je uporaben za vse vrste form in jeder, ki so namenjena za litje večjih ulitkov iz sive in nodularne litine.

DELOVANJE

Premaz vsebuje pretežno veziva anorganske narave. Med procesom ulivanja sprošča le majhno količino plinov in ne razpoka. Ima dobro obrabno trdnost in je neobčutljiv na termošok.

PRIPRAVA

Premaz je že razredčen na primerno viskoznost za nanašanje s čopičem. Za omakanje in oblivanje pa ga razredčimo z majhnim dodatkom **EXO COATING RAZREDČILA**. Premaz sušimo s sežigom ali na zraku.

PAKIRANJE

EXO COATING L 25 ORANGE pakiramo v kovinska vedra po 30 kg ali pa v kovinski kontejner po cca 1400 kg.

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

EXO COATING L 25 ORANGE moramo med transportom in skladiščenjem ščititi pred atmosferskimi vplivi. Skladiščimo ga v tesno zaprtih posodah v dobro prezračenih prostorih. Ne sme biti na direktni sončni svetlobi. V bližini ne sme biti virov vžiga ter ne smemo uporabljati odprtega ognja ali kaditi.

Glede na Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga **EXO COATING L 25 ORANGE** spada med nevarno blago. Uvrščamo ga v ADR razred 3, embalažna skupina III. Dovoljena količina za prevoz z vozili brez ADR opreme je 1000 kg max.

LASTNOSTI

Viskoznost (2/50)	1200 - 1400 mPas
Vsebnost suhe snovi	65 do 70 %
Posedanje v 24 urah	3 % max
Gostota	1,4 – 1,6 g/cm ³